

## Kompletace a zabetonování branky-brány



### Potřebný materiál:

Zahradní brána či branka  
Vzpěry - 2ks z každé strany 1ks  
Kvalitní beton



### Potřebné nástroje a nářadí:

Zemní motorový či ruční vrták průměr 200mm (lze nahradit rýčem a lopatou)  
Ruční bagr na výběr zeminy z děr  
Lopata a stavební kolečko na beton  
Nástroj na zhuštění betonu (palice, dřevěný kůl, apod.)  
Vrtačka + vrták do kovu velikosti 8mm (na montáž vzpěr)  
Dřevěné latě, prkna, kůly, apod. na vypořádání a oporu než beton vytvrdne



**nakupte nad 24.900 Kč !!!  
zapůjčíme Vám motorový vrták  
ZDARMA\***

**nakupte nad 14.900 Kč !!!  
zapůjčíme Vám ruční zemní vrták,  
ruční bagr, kleště ROCAFIX a BEKACLIP, a další  
ZDARMA\***

 **případné dotazy na čísle  
724 544 173**

více info a podmínky služby naleznete na stránkách [www.pletivo-na-plot.cz/pujcovna](http://www.pletivo-na-plot.cz/pujcovna)  
\*ceny uvedeny včetně DPH, vypůjčení zdarma je na 3 pracovní dny.



## Bránu-branku si na rovné ploše rozbalíme a začneme kompletovat:

vložíme zámek do rámu křídla brány-branky, následně do zámku vložíme "fabku", kterou k zámku přichytíme přiloženým šroubem. Následně přichytíme plastové kování a upevníme kliku.



- branka jednokřídla -

## Bránu-branku můžeme betonovat dvěma způsoby:

**1)** Pomocí motorového vrtáku (můžeme také použít zemní ruční vrták) vyvrtáme do země díry na sloupky o průměru 150-200 mm a hloubce 70-90 cm. Zabetonujeme si nejprve sloupky pomocí betonu. Sloupky nevkládáme na samotné dno připravených děr v zemi. Vložíme je do děr tak hluboko jak potřebujeme. Důležité je, že sloupek bude usazený v zemině a jehož celkový betonový sloupec bude v nezámrazné hloubce 70 - 90 cm. Vzdálenost mezi vnitřními stranami sloupků (světla šířka) si stanovíme dle rozměru šířky brány-branky a přičteme 5 - 7 cm. Panty mají závitové uchycení ke sloupkům, kterými docílíme přesné mezery mezi bránou - brankou a dorazovým sloupkem.

Necháme beton vyzrát po dobu 5 - 7 dnů a poté můžeme zavěsit bránu - branku.

**2)** Pomocí motorového vrtáku (můžeme také použít zemní ruční vrták) vyvrtáme díry na sloupky o průměru 150-200 mm a hloubce 70-90 cm. Na rovné ploše si sestavíme bránu - branku a také přichytíme pomocí závitových pantů ke sloupku - sloupkům. Jakmile budeme mít vše připraveno, zkompletováno, tak nosné části brány - branky (tzn. sloupky) vložíme do předem připravených děr v zemi a zasypeme suchým betonem. Jakmile budeme mít sloupky zabetonované, začneme bránu - branku vyrovnávat do naprosté roviny a požadované výšky. K tomuto úkonu budeme potřebovat pomocný materiál: vodováhu, stavební provázek, vázací drát, dřevěné klíny a dřevěné latě nebo prkna. V momentě dosažení naprosté roviny a požadované výšky vše zafixujeme pomocným materiálem. Následně udusáme beton pomocí palice nebo dřevěného kůlu a necháme jej vyzrát 5 - 7 dnů. Jakmile bude beton dostatečně tvrdý, můžeme odstranit pomocný materiál, který bránil nežádoucímu pohybu celé sestavy.



- brána dvoukřídla -

info

Na stránkách [www.pletivo-na-plot.cz/navody](http://www.pletivo-na-plot.cz/navody) naleznete další pomocné návody, např.:

- návod na montáž čtyřhranného pletiva
- návod na montáž uzlového pletiva
- a mnoho dalších...







## SHARKS sh520

- motorový zemní vrták
- dostupné průměry vrtáku 100/150/200 mm



400 Kč/den

při objednávce materiálu  
nad 24.900 Kč s DPH  
**ZDARMA\***

objednávky a dotazy na čísle

**724 544 173**

Na našem e-shopu [www.pletivo-na-plot.cz/pujcovna](http://www.pletivo-na-plot.cz/pujcovna) naleznete veškerý souhrn dostupného náradí, podmínek půjčení a informací o produktech vč. návodů montáží na oplocení a jiné.

při objednávce materiálu nad **14.900 Kč s DPH ZDARMA\***

### zemní vrták RUČNÍ

- dostupné průměry vrtáku 150/180 mm

150 Kč/den

### zemní bagr RUČNÍ

- snadné vybírání zeminy po zemním vrtání

150 Kč/den

### kleště BEKACLIP

- doporučené k montáži svařovaných pletiv na sloupky s prolisem

80 Kč/den

### kleště ROCAFIX

- vhodné pro snadné přichycení pletiva k napínacímu drátu

100 Kč/den

### kleště Krepovací

- pro krepování (dovpnutí) svařovaných pletiv

80 Kč/den

### hřeben RUČNÍ

- k napínání svařovaného pletiva + krepování

150 Kč/den

\* Ceny uvedeny včetně DPH, vypůjčení zdarma je na 3 pracovní dny, každý další den dle ceníku  
\*\*na motorový vrták je vyžadována vratná záloha 3000 Kč, na ostatní položky 500 Kč/ks